富士通がおすすめするWindows Vista® Business

CELSIUS Workstation Series 仕様一覧*1

		CELSIUS J360			CELSIUS N460				
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版*21 Windows Vista® Business with SP1 正規版＆ダウングレードサービス*21			Windows Vista® Business with SP1 正規版*21 *22 Windows Vista® Business with SP1 正規版＆ダウングレードサービス*21 *22				
CPU*2		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー				インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー
		E7300 (2.66GHz)	E8500 (3.16GHz)	E8600 (3.33GHz)	E7300 (2.66GHz)	E8400 (3GHz)	E8500 (3.16GHz)	E8600 (3.33GHz)	Q9550 (2.83GHz)
CPU数		1							
2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)		3MB	6MB		3MB	6MB			6MB×2
チップセット		インテル® X38 Express チップセット							
システムバスクロック		1066MHz	1333MHz		1066MHz	1333MHz			
メインメモリ*2 *3	標準	1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM / PC2-6400)ECCあり							
	拡張メモリスロット(空)	2(1)			4(3)				
	最大*4	4GB*5			8GB*5				
フロッピィディスクドライブ		なし(オプション)*6							
ハードディスクドライブ*2 *7		80GB(Serial ATA / 300, 8MB cache, 7200rpm)							
CD/DVDドライブ*2		なし(オプション)							
グラフィックス*2 *8		ATI Radeon™ HD 2400 PRO							
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵 HighDefinition Audioバスコントローラー + HighDefinition Audioコーデック							
SAS機能		―			SASコントローラー(オプション)				
通信機能	LAN	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応							
セキュリティ	セキュリティチップ	あり(TCG Ver1.2 準拠)*9							
	本体カバーキー	―			あり				
	盗難防止用ロック	あり							
インターフェース	シリアル*11	RS232C D-SUB(オス) 9ピン×2(16550A互換)			RS232C D-SUB(オス) 9ピン×1(16550A互換)				
	パラレル*11	―			セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB(メス) 25ピン×1				
	キーボード/マウス	PS/2タイプ ミニDIN(メス) 6ピン×2(キーボード専用×1,マウス専用×1)							
	USB*10	USB 2.0準拠×6(フロント×2、リア×4)							
	IEEE1394a*11	4ピン(S400)×1(フロント×1)			6ピン(S400)×2(フロント×1、リア×1)				
	LAN	RJ-45×1							
	オーディオ	マイク:φ3.5モノラル・ミニジャック(フロント×1)、ラインイン:φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)、ヘッドホンアウト端子:φ3.5ステレオ・ミニジャック(フロント×1)、ラインアウト:φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)			マイク:φ3.5モノラル・ミニジャック(フロント×1、リア×1)、ラインイン:φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)、ヘッドホンアウト端子:φ3.5ステレオ・ミニジャック(フロント×1)、ラインアウト:φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)				
拡張スロット*12	グラフィックス用	PCI Express×16 Graphics×1(0)							
	PCI(空き)	PCI 32bit / 33MHz(168mm)×1(1)*14			PCI 32bit / 33MHz(200mm)×4(4)*23				
	PCI Express(空き)	―			PCI Express×4(200mm)×1(1)*13				
拡張ベイ*12	FDD専用ベイ(空き)	1(1)							
	5インチベイ(空き)	1(1)			3(3)				
	内蔵3.5インチベイ(空き)	1(0)			4(3)				
キーボード		日本語キーボード(109Aキー)							
マウス*2		PS/2 2ボタンスクロール付マウス							
電源	電源周波数	AC100V±10%(アウトレット付き*15)、50/60Hz +2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート							
	入力コンセント	平行2Pアース付き(2P変換プラグ付)							
消費電力	通常消費電力*16	約57W	約60W	約60W	約72W	約71W	約72W	約75W	約75W
	最大構成での消費電力*17	約116W	約134W	約141W	約300W				
	定格電流/最大消費電力(本体のみ)*18	最大7A / 約536W(約311W)			最大7A / 約590W(約445W)				
電磁妨害波規格		VCCIクラスB							
外形寸法(W×D×H)		89×338×332mm, 179×338×344mm(フット装着時) 332×338×89mm, 422×338×101mm(フット装着時)横置*19			215×485×430mm、横置不可				
質量*12		約7.5kg			約13kg				
温湿度条件		温度10～35℃、湿度20～80%RH(動作時)、温度−10～60℃、湿度20～80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)							
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)*20		0.00074 【j区分】 (AAA)	0.00066 【j区分】 (AAA)	0.00063 【j区分】 (AAA)	0.0019 【f区分】 (AAA)	0.0017 【f区分】 (AAA)	0.0016 【f区分】 (AAA)	0.0015 【f区分】 (AAA)	0.0010 【f区分】 (AAA)
サポートOS		Windows® XP Professional (SP2)*21 Windows Vista® Business with SP1*21 Windows Vista® Enterprise with SP1*21			Windows® XP Professional (SP2)*21 Windows® XP Professional x64 Edition(SP2)*22 Windows Vista® Business with SP1*21*22 Windows Vista® Enterprise with SP1*21*22				

*1:本仕様は標準構成です。 *2:カスタムメイドにより選択オプションの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては5ページをご参照下さい。 *3:拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。 *4:最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。 *5:Windows Vista® Business (32bit)およびWindows® XP Professional (SP2)の場合は最大4GB。但し、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。標準構成の場合、OS上で認識されるメモリ容量は3.25GBになります。 *6:J360の場合、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)。1.44MB以外のフォーマットはできません(USB接続)。N460の場合、Windows® XP Professional (SP2)は3モード。その他のOSは2モード(720KB/1.44MB)。1.44MB以外のフォーマットはできません。 *7:ハードディスクは、2つのパーティションに分割されて出荷されます。パーティション1(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量はそれぞれカスタムメイドで選択された容量の約50%ずつとなります。ファイルシステムは、Cドライブ、Dドライブともに[NTFS]です。J360の場合、リカバリー領域(約5GB)を除いて2つのパーティションに分割されて出荷されます。パーティション1(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量はそれぞれカスタムメイドで選択された容量の約50%ずつとなります。ファイルシステムは、Cドライブ、Dドライブともに[NTFS]です。 *8:表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。 *9:ご購入時のセキュリティチップの設定は、無効になっています。(Windows Vista® Business (32bit)および Windows® XP Professional (SP2)のみ使用可能) *10:すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1の仕様で使用可能です。 *11:すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。 *12:空きベイ、空きスロットの数、質量はともにカスタムメイド標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外しての拡張ベイの使用はできません。 *13:SAS HDDを選択した場合、PCI Express x4をSASホストバスアダプターが占有します。 *14:NVIDIA Quadro FX 1700を選択した場合、PCIスロットを使用することはできません。 *15:最大供給電流:約3.0A/100V(300VA)、N460の場合は、約2.0A/100V(200VA)。 *16:標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOSを起動させた状態でのみの測定値です。 *17:本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定(USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用)。 *18:アウトレット:約3.0A/300VA(N460の場合は、約2.0A/200VA)を含んだ値です。 *19:横置き時、本体の上に置けるディスプレイの重量は13kgまでとなります。 *20:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。AAAは省エネルギー基準達成率500%以上であることを示します。AAは省エネルギー基準達成率200%以上500%未満であることを示します。Aは省エネルギー基準達成率100%以上200%未満であることを示します。 *21:日本語32ビット版。 *22:日本語64ビット版。 *23:NVIDIA Quadro FX 4600を選択した場合、PCIスロット×2を使用することはできません。NVIDIA Quadro FX 3700を選択した場合、PCIスロット×1を使用することはできません。RAID構成を選択した場合、PCIスロット×1をSATA-RAIDカードが占有します。

有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれています。
有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。
●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

●ATI、ATIロゴ、ATI Radeon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。 ●Intel、インテル、インテルCoreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたは、その子会社の商標または登録商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。 ●NVIDIA、NVIDIA Quadroは、NVIDIA Corporationの登録商標です。 ●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ●画面はハメコミ合成です。CELSIUS J360のイメージは株式会社QUICK様の提供によるものです。その他のイメージはシーメンス プロダクトライフサイクルマネジメント ソフトウェアJP株式会社様の提供によるものです。 ●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

インターネットで最新の製品情報をご覧いただけます。 富士通製品情報ページ **http://www.fmworld.net/biz/celsius/**

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。 設置条件はモデル毎に異なります。詳細は取扱説明書、または富士通製品情報ページのマニュアル(http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/)をご覧ください。 本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。クラス1レーザ 製品

CELSIUS Workstation Seriesについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通株式会社
本カタログ掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】
通話料無料 0120-719-242
(受付時間:平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)
*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

CB1988-1 2008年10月T

■このカタログは、2008年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
■このカタログには、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE FUJITSU

富士通PCワークステーション セルシアス

CELSIUS
Workstation Series

高いグラフィックス性能や信頼性の求められる分野に
幅広いプロフェッショナル・ユーザーをサポートする
高性能ワークステーション

2008年10月版

ワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。
ビジネスをよりスマートに、より快適に。省スペースを実現するCELSIUS J360。

コンパクトモデル

CELSIUS Workstation Series J360

Windows Vista® Business with Service Pack 1 32bit 正規版搭載

※写真のディスプレイはVL-240VHW[24.1型ワイド]です。

- デュアルコアCPU、インテル® Core™ 2 Duoプロセッサーは、2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境と優れたコストパフォーマンスを提供します。
- メモリには高速データ転送性能をもつDDR2 SDRAM(PC2-6400/ECC)を搭載し、最大4GB[*1]まで増設可能です。
- リカバリー用バックアップイメージをハードディスク内へ格納済[*2]。媒体を紛失しないため、本体毎の煩雑な媒体管理作業が軽減されます。更に、ハードディスクからリカバリーするため、再セットアップ時間を大幅に短縮しました[*3]。

端子情報



1 スマートカードベイ
2 IEEE 1394aコネクター
3 USBコネクター×2
4 マイク端子
5 ヘッドホンアウト端子
6 キーボードコネクター
7 マウスコネクター
8 シリアルコネクター×2
9 LANコネクター
10 USBコネクター×4
11 ラインアウト端子
12 ラインイン端子
13 アウトレット用電源コネクター
14 電源コネクター

OS	CPU	チップセット	メモリ	ハードディスク	Graphics	CD/DVD	フロッピィ
Windows Vista® Busines with SP1 32bit 正規版 Windows Vista® Business with SP1 32bit 正規版＆ダウングレードサービス	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー[*4] E7300/E8500/E8600	インテル® X38 Express チップセット	DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC) 1GB (1GB×1)	Serial ATA/300 80GB	ATI Radeon™ HD 2400 PRO	なし	なし

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。
スピードとパワー、安定性を。あらゆるビジネスニーズに応える新時代ワークステーションCELSIUS N460。

ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation Series N460

Windows Vista® Business with Service Pack 1 32bit 正規版搭載
Windows Vista® Business with Service Pack 1 64bit 正規版搭載

※写真のディスプレイはVL-240VHW[24.1型ワイド]です。

- インテル® X38 Expressチップセットを搭載し、クアッドコアCPU「インテル® Core™ 2 Quadプロセッサー」とデュアルコアCPU「インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー」をサポート。マルチスレッド化されたアプリケーションにより、今までにない最高の処理性能を実現します。
- 不正なファイルのインストールや持ち出し防止のため、光ディスクドライブとFDDを非搭載[*5]。Portshutter（P4参照）と組み合わせて、強固なセキュリティ対策をサポートします。
- 医療機器電波規格（JIST0601-1-2:2002）、情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)、及び電波規格(CISPR 22/CISPR24（EN55022/EN55024))に対応した薬事法対応モデルを提供します。

※手配型名がカタログに記載している型名とは異なります。詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

端子情報



1 スマートカードベイ
2 鍵穴
3 IEEE 1394aコネクター
4 USBコネクター×2
5 ヘッドホンアウト端子
6 マイク端子
7 マウスコネクター
8 キーボードコネクター
9 シリアルコネクター
10 パラレルコネクター
11 IEEE 1394aコネクター
12 USBコネクター×4
13 LANコネクター
14 マイク端子
15 ラインアウト端子
16 ラインイン端子
17 アウトレット用電源コネクター
18 電源コネクター

OS	CPU	チップセット	メモリ	ハードディスク	Graphics	CD/DVD	フロッピィ
Windows Vista® Business with SP1 32bit 正規版 Windows Vista® Business with SP1 64bit 正規版 Windows Vista® Business with SP1 32bit 正規版＆ダウングレードサービス Windows Vista® Business with SP1 64bit 正規版＆ダウングレードサービス	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー[*4] E7300/E8400/E8500/E8600 インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー[*4] Q9550	インテル® X38 Express チップセット	DDR2 SDRAM (PC2-6400/ECC) 1GB (1GB×1)	Serial ATA/300 80GB	ATI Radeon™ HD 2400 PRO	なし	なし

*1：4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。標準構成の場合、OS上で認識されるメモリ容量は3.25GBになります。
*2：リカバリー媒体が必要な場合は、カスタムメイドオプションにてご購入ください。また、お客様ご自身でリカバリーイメージをCDまたはDVD媒体へ出力することも可能です。　*3：当社従来機と比較し平均79%短縮。
*4：クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保証するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。　*5：カスタムメイドで搭載可能。

ユーザビリティにこだわったCELSIUSの様々な工夫。

「信頼」と「高品質」のMade in JAPAN

富士通はワークステーション本体の部品受入検査・CPU組込み・部品組込み・最終組立て・出荷検査（品質管理）を国内で実施しています。「Made in JAPAN」だからこそ実施できる高品質、そして使いやすさへの配慮。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集められ、開発行程にフィードバック。使いやすさの向上、確実な信頼性の確立など、より良い製品作りのために活用しています。

MADE IN JAPAN

RAS[*1]機能による高レベルの信頼性

ファン回転状況や電圧、内部温度を監視し、異常時にはエラーとして通知します。また、ECCメモリエラー、PCIエラーを検出します。エラー検出時にはランプが点滅し[*2]、装置状態を一目で確認できます。

*1：RAS：Reliability（信頼性）、Availability（可用性）、Serviceability（保守性）
*2：N460のみ対応。

ユニバーサルデザイン[*1]による使い易さへの追求

富士通では「より多くのお客様に使いやすく」をめざして、ユニバーサルデザインを推進しています。

*1：ユニバーサルデザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン（計画・設計）すること。

見やすいキートップ

読みやすい書体で、より大きく表示。見やすさを高めています。



コネクターを色分け

スピーカーやキーボードとワークステーション本体の接続をわかりやすくするために、コネクターを色分けしています。

わかりやすい絵文字（ピクトグラム）

コントラストが高く、見やすい絵文字（ピクトグラム）を採用しています。インターフェースの種別をわかりやすく工夫しています。

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

ワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体スタンバイ時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消費電力は完全にOFFとなり、優れた省電力性を可能にしています。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチ

帰社時や出張時など、ワークステーションを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

作業の効率を高めるマルチディスプレイ環境

標準搭載のグラフィックスカード及び、カスタムメイドで選択できるグラフィックスカードでマルチディスプレイ環境を構築可能。これによりオフィスワークの効率化を提供いたします。

CELSIUS Workstation Series J360

コンパクトな筐体

J360は、N460と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/5の小型化を実現しながら、ミッドレンジ3次元アプリケーションへの対応が可能なNVIDIA Quadro FX1700を搭載する拡張性を提供します。

N460：44.8ℓ
J360：9.9ℓ

CELSIUS Workstation Series N460

静音性の追求

N460では、稼働時28.5dB(A)の静音化を実現[*1]。「人のささやき声」並みと言われる30dB(A)を更に下回る静音性により、ワークステーションをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

*1：数値は当社実測値になります。
標準構成で測定した値です。

騒音のレベル（参考値）
- 50dB 静かな事務所
- 40dB 図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

RAID1による信頼性向上

N460では、SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応。ハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万が一片方のハードディスクが破損した場合でも、もう片方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスク故障によるワークステーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、RAID管理ユーティリティ「SteelVine Manager」により、Windows上でディスクアレイの状態監視やメンテナンスなどが行えます。



CELSIUS Workstation Seriesは、ハイパフォーマンスと優れた操作性、拡張性を提供し、幅広い分野のプロフェッショナル・ユーザーの創造性をサポートする高性能ワークステーションです。

お客さまのクリエイティブ・ビジネスニーズに応える最新の選べるグラフィックス。 Graphics Card

	対応機種	DirectX	解像度		ビデオメモリ	マルチディスプレイ	インターフェース※
		OpenGL	アナログ	デジタル			
ATI Radeon™ HD 2400 PRO	J360, N460	10.0 / 2.0	最大2,048×1,536ドット 最大1,677万色	最大1,920×1,200ドット 最大1,677万色	256MB*1	○	DVI-I×1 VGA×1
NVIDIA Quadro FX 570	J360	10.0 / 2.1	最大2,048×1,536ドット 最大1,677万色	最大2,560×1,600ドット*2 最大1,677万色	256MB*1	○	DVI-I×2
NVIDIA Quadro FX 1700	J360, N460	10.0 / 2.1	最大2,048×1,536ドット 最大1,677万色	最大2,560×1,600ドット*2 最大1,677万色	512MB*1	○	DVI-I×2
NVIDIA Quadro FX 3700	N460	10.0 / 2.1	最大2,048×1,536ドット 最大1,677万色	最大2,560×1,600ドット*2 最大1,677万色	512MB*1	○	DVI-I×2
NVIDIA Quadro FX 4600	N460	10.0 / 2.0	最大2,048×1,536ドット 最大1,677万色	最大2,560×1,600ドット*2 最大1,677万色	768MB*1	○	DVI-I×2

※アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター(CLE-ADP11A)を別途購入してください。

豊富なカスタムメイドオプションにより、最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。

(対応機種は上記表をご参照ください)

ATI Radeon™ HD 2400 PRO

NVIDIA Quadro FX 570
Dual-Link対応

NVIDIA Quadro FX 1700
Dual-Link対応

NVIDIA Quadro FX 3700
Dual-Link対応

NVIDIA Quadro FX 4600
Dual-Link対応

*1:専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します(NVIDIA Quadroシリーズは、Windows Vista® Businessの場合のみ)。 *2:Dual-Link対応時。

環境への配慮も性能のひとつ。「できること」から、「やること」へ。

ハロー! 環境技術

私たちのモノづくりは、使い終わったあとのことまで考えています。

使いやすくて、壊れにくい製品はもちろんのこと、
使い終わったあとのことまで考える。
それが、私たちのモノづくりです。
環境に配慮した製品づくりやソフト・サービスの開発、
製品や部材のリサイクルなど、あらゆる角度から
積極的に環境活動に取り組んでいます。

再生材使用の推進
リサイクルの観点から、富士通では2000年よりプラスチック部品に再生材の適用を行っています。

大豆インキ使用包装箱
梱包する段ボール箱やマニュアル(注意書きの紙などを除く)の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用しています。

マニュアルの電子化
紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最低限におさえ、Webにて電子データ(HTML/PDF)で提供しています。

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

調達 環境負荷の小さな部品、材料の調達。
製造 資源や水、エネルギー使用の効率化。
物流・販売 製品輸送の際に排出される排ガスの低減。
開発・設計 省エネ技術、グリーン製品の開発。
回収・リサイクル 使用済み製品の回収、リサイクルの促進。
使用 エネルギー効率向上、グリーン購入対応。

省エネ法
このカタログに記載したCELSIUS Workstation Seriesは、省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率値は、「裏表紙「仕様一覧」をご覧ください。

グリーン製品
当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています。

いつも地球を見守っている

グリーン購入法
2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の基本方針(判断の基準)に適合した製品です。

RoHS指令
本カタログに記載した製品は、電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

ISO 14001
富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。

エコレール マークの取得
当社のパーソナルビジネス本部は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

回収・リサイクルについて
当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。
詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。

ワークステーションやデータを守る、CELSIUSならではの高度なセキュリティ対策。

セキュリティチップ 標準装備

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

Windowsログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは、他の媒体に不正にコピーすることができないので、ハードディスクに保存する場合に比べ、読み取られる危険が極めて少なく、高い安全性を確保します。また、富士通が開発したセキュリティソフト「SMARTACCESS」を使うことで、さまざまな拡張機能が有効になります。

■パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護
パスワードや暗号鍵、電子証明書をセキュリティチップで管理します。Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを復号化できません。
※Windows® XP ProfessionalおよびWindows Vista® Business(32bit)のみ使用可能です。

■ネットワーク上での機器特定
IEEE802.1xの機器証明書保存に対応。証明書をチップで管理し、無線LAN等にて他のパソコンが成りすましてネットワークへアクセスすることを防止できます。

■機器設定チェック機能
BIOSなどの設定を記録し、ワークステーションの設定が変更された際に機器の起動を制限できます。



仮にHDDをはずして別のWSにつなげたとしても、暗号鍵などの重要データは持ち出せないため機密が保たれます。

ICカード用チップで世界No.1シェア(2006年末現在、出典 Frost & Sullivan)を誇るインフィニオンテクノロジーズ社のTPM(Trusted Platform Module)セキュリティチップ搭載。

Infineon SECURITY EMBEDDED TPM

注意:出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元や機器認証機能が利用不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。EFSはHDD一括の暗号化には対応していません。

ハードディスクデータ消去ツール 標準装備

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データは完全に消去できるわけではありません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。

スマートカード カスタムメイド

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードと暗証番号入力で利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディスクではなくカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全に携帯することができます。

本体カバーキー/筐体施錠*1 標準装備

筐体前面の本体カバーキーで筐体の施錠が可能です。ハードディスクやメモリなどの各種デバイスの盗難を防ぎます。また、内部へのデバイス増設を制限することができるので、PCの安定稼働に貢献します。
*1:N460のみ。

Portshutter(デバイス使用制限) 標準装備

USB、光学ドライブ、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するツールです。USB、PCカードは機器ごとに有効/無効の設定が可能なため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。またCD、DVD、FDDに対して書き込みを禁止して読み取りのみを許可することができます。

注意:Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・Windows Vista® Business(32bit)およびWindows® XP Professionalのみ使用可能。
・「FDD」「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・DVD/CDの「読み取りを許可する」設定はWindows®標準の書き込み機能およびカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択した際に添付されているライティングソフトウェア「Roxio Creator 10」で動作確認しています。
Portshutterについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(http://jp.fujitsu.com/group/fst/)でご確認いただけます。

お客様のニーズに応じて選べるサポートメニュー

標準保証(1年間翌営業日以降訪問修理+パーツ保証)を、当日訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
お客様のシステム運用形態に応じたメニューの選択が可能です。

		型名 / 希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	翌営業日以降訪問修理、パーツ保証	有償修理			
別売オプション(一括払い)	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	SV7MB1236 / 34,000円	当日訪問修理、パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	SV7MB1246 / 48,000円	当日訪問修理、パーツ保証				有償修理
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	SV7MB1256 / 63,000円	当日訪問修理、パーツ保証				

SupportDeskパック Lite [当日訪問修理]をお選びのお客様へ(ご注意)

- SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)はCELSIUS本体と同時にご購入ください。
- 本商品の対象機器は、CELSIUS本体の他に、右記の純正拡張機器を含みます。純正ディスプレイ(1台)、純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カードなど、本体最大搭載可能数まで対象となります) ※バッテリー等の消耗品は除きます。
- 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間、交通事情、天候、対象製品の設置地域などによっては、翌営業日以降での対応となる場合があります。
- サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- 修理受付窓口は保証書記載の窓口(富士通ハードウェア修理相談センター)となります。お問い合わせの際はCELSIUS本体の型名・製造番号が必要です。
- SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)は、法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。

SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)に関する内容・価格など詳細は富士通 ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 http://segroup.fujitsu.com/fs

充実したカスタムメイドにより様々なオプション製品を実装して提供いたします。 Custom Made

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適応したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。　注2：カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
注3：各項目から選択できるメニューは1つだけです。　注4：赤枠のオプション製品は受注生産です。

CELSIUS Workstation Series J360

OS	キーボード	型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	グラフィックスカード	CD/DVD	FDD	マウス	セキュリティ	アプリケーション	リカバリー媒体
Windows Vista® Business with SP1（32bit）正規版	あり	CLJ6EN51	175,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300	1GB（1GB×1）	80GB（SATA）	ATI Radeon™ HD 2400 PRO	なし	なし	PS/2 2ボタンスクロール付マウス（ボール）	セキュリティチップ	なし	なし
	なし	CLJ6EN54	171,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8500 CLCXCPJEKA +30,000円	2GB（1GB×2） CLCXMJJ5 +54,000円	320GB（SATA） CLCXSA32A +14,000円	NVIDIA Quadro FX 570 CLCXSGCJD +30,000円	DVD-ROM CLC-DVDJ1S +7,000円	FDD CLC-FDDJ1 +1,000円	USB 2ボタンスクロール付マウス（光学式） CLCXMOC4A +1,000円	スマートカードリーダ/ライタ CLC-SMAJ1 +9,000円	Office Personal 2007 CLC-AP104 +22,000円	Windows Vista® Business 32bit リカバリー媒体(OS) CLC-MEDJ5A +3,000円
Windows Vista® Business with SP1（32bit）正規版 & ダウングレードサービス	あり	CLJ6ENC1	175,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8600 CLCXCPJERA +71,000円	4GB（2GB×2） CLCXMJJ7 *1 +119,000円		NVIDIA Quadro FX 1700 CLCXSGCJC +90,000円	スーパーマルチ CLC-SMDJ2S +28,000円		USB 3ボタンマウス（光学式） CLCXMOC5 +2,000円		Office Personal 2007 with Power Point CLC-AP107 +39,000円	
	なし	CLJ6ENC4	171,000円										

CELSIUS Workstation Series N460

OS	キーボード	型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	グラフィックスカード	CD/DVD	FDD	マウス	セキュリティ	アプリケーション
Windows Vista® Business with SP1（32bit）正規版	あり	CLN6EN51	172,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300	1GB（1GB×1）	80GB（SATA）	ATI Radeon™ HD 2400 PRO	なし	なし	PS/2 2ボタンスクロール付マウス（ボール）	セキュリティチップ	なし
	なし	CLN6EN54	168,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400 CLCXCPNEPB +27,000円	2GB（1GB×2） CLCXMNJ5A +19,000円	320GB（320GB×1,SATA） CLCXSA321A +14,000円	NVIDIA Quadro FX 1700 CLCXSGCNCB +90,000円	DVD-ROM CLC-DVDA1 +4,000円	FDD CLC-FDDA1A +1,000円	USB 2ボタンスクロール付マウス（光学式） CLCXMOC4A +1,000円	スマートカードリーダ/ライタ CLC-SMA11*2 +9,000円	Office Personal 2007 CLC-AP104*2 +22,000円
Windows Vista® Business with SP1（64bit）正規版	あり	CLN6ENC61	172,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8500 CLCXCPNEKB +50,000円	4GB（1GB×4） CLCXMNJ7A*1 +56,000円	640GB（320GB×2,SATA） CLCXSA322A +44,000円	NVIDIA Quadro FX 3700 CLCXSGCNBB +169,000円	スーパーマルチ CLC-SMDN2 +21,000円		USB 3ボタンマウス（光学式） CLCXMOC5 +2,000円		Office Personal 2007 with Power Point CLC-AP107*2 +39,000円
Windows Vista® Business with SP1（32bit）正規版 & ダウングレードサービス	あり	CLN6ENC1	172,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8600 CLCXCPNERB +71,000円	6GB（1GB×2+2GB×2） CLCXMNJ8A*3 +75,000円	1.2TB（320GB×4,SATA） CLCXSA324A +104,000円	NVIDIA Quadro FX 4600 CLCXSGCNAB +320,000円					
	なし	CLN6ENC4	168,000円		8GB（2GB×4） CLCXMNJ9A*3 +132,000円	73GB（73GB×1,SAS） CLCXSS731A +54,000円						
Windows Vista® Business with SP1（64bit）正規版 & ダウングレードサービス	あり	CLN6ENE1	172,000円	インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9550 CLCXCPNEMB +86,000円		146GB（73GB×2,SAS） CLCXSS732A +102,000円						
						292GB（73GB×4,SAS） CLCXSS734A +198,000円						
						80GB×2（RAID1,SATA） CLCXRD80A*2 +61,000円						
薬事法対応モデル Windows Vista® Business with SP1（32bit）正規版 & ダウングレードサービス	あり	CLN6ENC1M	182,000円									

*1：Windows Vista® Business 32bitおよびWindows® XP Professional（SP2）の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。標準構成の場合、OS上で認識されるメモリ容量は3.25GBになります。
*2：Windows Vista® Business 32bitおよびWindows® XP Professional（SP2）のみ選択可能。　*3：Windows Vista® Business 64bitおよびWindows® XP Professional x64 Edition(SP2)のみ選択可能。
本カタログに掲載されております希望小売価格は、2008年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

ダウングレードサービス*をお求めのお客様へ

＊ダウングレードサービス

Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わって予めダウングレード作業を行うサービスです。

モデル名	プレインストールOS	備考
Windows Vista® Business with SP1(32bit) 正規版 & ダウングレードサービス	Windows® XP Professional（SP2）	Windows® XP Professionalのリカバリーディスクとドライバーズディスクを添付
Windows Vista® Business with SP1(64bit) 正規版 & ダウングレードサービス	Windows® XP Professional x64 Edition(SP2)	Windows® XP Professional x64 Editionのリカバリーディスクとドライバーズディスクを添付

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

多様なラインナップを誇る先進の液晶ディスプレイ。 Display

24.1型ワイド WUXGA（1920×1200ドット）

VL-240VHW
高画質広視野角ワイドモデル

省スペース / 高さ調節 / アナログ/デジタル2系統入力 / USBハブ / 壁掛け・アーム装着可 / 色域92% / 目にやさしいモード / オートブライト / 明るさセンサー（エコモード） / 工場出荷時個別調整

希望小売価格 **160,000円**（税別）

22型ワイド WSXGA＋（1680×1050ドット）

VL-220SSW New
高画質ワイドモデル

アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / 目にやさしいモード / オートブライト / 明るさセンサー（エコモード） / 工場出荷時個別調整

希望小売価格 **65,000円**（税別）

省スペースデザインの実現

スタンド支柱をボディに埋め込む新設計により、19型と比べ13%の奥行き低減。
24.1型ワイドの大画面でありながらデスクの作業スペースは17型と同等。



目にやさしいモードの採用

まぶしさやぎらつきを抑え、長時間見続けた場合の目への負担を軽減するモード。

広色域NTSC比92%

高品位液晶パネル採用により
NTSC比約92%の広色域を実現。
本来の色を高い再現性で表示可能。



オート画質モード切り換え機能（富士通モニタユーティリティ）

お使いになるソフトウェアとモニタの画質モードを関連づけ、ソフトウェアを立ち上げると設定した最適な画質モードへと自動的に切り換わります。

19型ワイド WXGA＋（1440×900ドット）

VL-192SSW
スピーカー内蔵ワイドモデル

ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / 明るさセンサー（エコモード）

希望小売価格 **45,000円**（税別）

17型SXGA（1280×1024ドット）

VL-176SR
対人センサー付ECOプラスモデル

ユーザ感知・盗み見防止 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / 明るさセンサー（エコモード）

希望小売価格 **47,000円**（税別）

液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ									
	VL-240VHW	VL-220SSW	VL-192SSW	VL-191SE	VL-176SR	VL-177SS	VL-177SSP	VL-176SE	VL-156SSW	VL-156SSWP
希望小売価格（税別）	160,000円	65,000円	45,000円	50,000円	47,000円	42,000円	45,000円	39,000円	37,000円	40,000円
画面サイズ	24.1型ワイド（対角61cm）	22型ワイド（対角56cm）	19型ワイド（対角48cm）	19型（対角48cm）	17型（対角43cm）				15.6型ワイド（対角39cm）	
液晶パネル	TFTカラー液晶						TFTカラー液晶(保護パネル付)※2	TFTカラー液晶		TFTカラー液晶(保護パネル付)※2
最大解像度	1920×1200	1680×1050	1440×900	1280×1024					1360×768	
画素ピッチ	0.270mm×0.270mm	0.282mm×0.282mm	0.284mm×0.284mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm				0.252mm×0.252mm	
表示色	最大1677万色									
輝度	400cd/㎡	300cd/㎡			250cd/㎡	300cd/㎡	280cd/㎡	250cd/㎡		220cd/㎡
コントラスト比	1000:1		850:1	700:1	500:1	800:1		500:1		
応答速度	8ms	5ms		8ms		5ms		8ms		
視野角	上下178°,左右178°	上下160°,左右160°		上下130°,左右150°	上下130°,左右140°	上下160°,左右160°		上下130°,左右140°	上20°下45°,左右90°	
sRGB					○					
スピーカー	—	1W×2		—	1W×2			—	1W×2	
USBハブ ※1	入力×1、出力×2	—			入力×1、出力×2			—		
チルト/スイーベル	0°～上20°/左右各45°	0°～上20°/左右各90°							0°～上30°/左右各90°	
高さ調節	0～60mm	—								
壁掛け(VESA規格対応)	○（100mm×100mm）				○（75mm×75mm）					
接続方法	アナログRGB（ミニD-Sub15ピン）デジタル(DVI-I)	アナログRGB（ミニD-Sub15ピン）デジタル(DVI-D)	アナログRGB※5（ミニD-Sub15ピン）							
HDCP対応	○	—								
明るさセンサー（ECOモード）	○	—			○			—		
電源	AC100V 50/60Hz ※3									
消費電力／発熱量	93W(94VA)/335kJ/h	45W(81VA)/162kJ/h	38W(65VA)/137kJ/h	32W(57VA)/115kJ/h		37W(64VA)/134kJ/h		30W(53VA)/108kJ/h	21W(40VA)/76kJ/h	
節電時	1.3W/4.7kJ/h	0.9W/3.2kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.8W/2.9kJ/h	0.5W/1.8kJ/h					
電波障害対策	VCCI class B									
外形寸法（WXDXH）mm	565×175×(402～462)	506×211×397	456×190×365	413×200×376	380×175×364	380×175×340			388×176×289	
質量（表示部のみ）	約9.1kg(約6.9kg)	約4.6kg(約4.1kg)	約4.3kg(約4.0kg)	約4.4kg(約4.0kg)	約3.8kg(約3.6kg)	約3.5kg(約3.3kg)	約3.6kg(約3.4kg)	約3.4kg(約3.2kg)	約2.5kg(約2.3kg)	約2.6kg(約2.4kg)
温湿度条件	温度5～35℃/湿度10～90%RH(動作時)、温度0～50℃/湿度8～90%RH(非動作時)（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）									
添付品	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書		電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、ジグ、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、ジグ、取扱説明書、保証書
ユーザー感知・盗み見防止機能	—				○※4			—		

※1：VL-240VHWはUSB2.0に対応、VL-176SS、VL-176SSPはUSB1.1に対応。ただし、すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。　※2：保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理：アンチグレア処理、硬度：4H、透過率90%
※3：矩形波が出力される機器（UPS(無停電電源装置)）や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。　※4：モニタに内蔵されたセンサーが人の有無を検知しますが、設置条件によっては、まれに検知できない場合があります。
※5：DVIインタフェースのグラフィックカードに接続する場合はDVI-VGA変換アダプター（CLE-ADP11A）を別途購入してください。

「VLシリーズにつきましては、右記のサイトをご参照ください。」 http://www.fmworld.net/biz/display/

現地セットアップ（導入時の設置／設定作業）

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

対象製品本体　CELSIUSシリーズ本体
作業内容
・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、プラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　*2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。（http://segroup.fujitsu.com/fs/products/celsius/）